



Obszar działalności Laboratorium Chemicznego

TYPE OF MARKING/RODZAJ OZNACZENIA	Zakres pomiarowy	UNIT/JEDNOSTKA	METHOD OF TESTING ACCORDING TO STANDARDS / INSTRUCTIONS/METODA BADANIA WG NORMY/INSTRUKCJI
Kinematic viscosity at 40°C and 100°C Lepkość kinematyczna w 40°C i 100°C	Od: 1,00 Do: 200,00	mm ² /s	PN-EN ISO 3104:2004
Flash point in closed crucible Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym	Od: 110 Do: 250	°C	PN-EN ISO 2719:2016
Flash point in closed crucible Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym	Od: 50 Do: 110	°C	PN-EN ISO 2719:2016
Water content by distillation Zawartość wody metodą destylacyjną	Od: 0,05 Do: 5,00	%(m/m)	PN-ISO 3733:2008
The content of solid foreign bodies (insoluble in gasoline) Zawartość stałych ciał obcych (nierozpuszczalne w benzynie ekstrakcyjnej)	Od: 0,005 Do: 0,500	%(m/m)	PN-58 C-04089
Determination of density at 15°C and 20°C Oznaczenie gęstości w 15°C i 20°C	Od: 0,700 Do: 1,000	g/cm ³	PN-EN ISO 3675:2004P
Viscosity index Wskaźnik lepkości	-	-	PN-ISO 2909:2009/Ap1:2010
The content of water and solid foreign bodies by centrifuge method Zawartość wody i stałych ciał obcych metodą wirówkową	Od: 0,1 Do: 50,0	%(V/V)	PN-89 C-04087
Class of cleanliness and granulometric composition Klasa czystości i skład granulometryczny	Cząstki o rozmiarach : 4-70 µm Stężenie: 1-40000 cząstek/ml	-	ISO 11500:2008 PN-ISO 4406:2005P

Wszystkie metody wymienione w tym dokumencie objęte są systemem zarządzania laboratorium badawczego